



Productcertificaat K-0222323-1

Uitgegeven 2025-02-01

Vervangt --

Pagina 1 van 2

Inwendige bekleding op stalen tanks voor brandbare vloeistoffen - Transpoxy Masterbond BT

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Zandleven Coatings B.V

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K779/04 "Inwendige bekleding op stalen tanks voor brandbare vloeistoffen" d.d. 2010-07-15 inclusief wijzigingsblad d.d. 2015-03-15.

TOEPASSINGSGBIED

Het product is getest en geschikt bevonden voor de brandbare vloeistoffen zoals vermeld staan op pagina 2 van dit certificaat.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

288171015

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming

Zandleven Coatings B.V.
Snekertrekweg 57-59
8912 AA LEEUWARDEN
Postbus 131
8900 AC LEEUWARDEN
Tel. 058-2129545
info@zandleven.com
www.zandleven.com

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product



Inwendige bekleding op stalen tanks voor brandbare vloeistoffen - Transpoxy Masterbond BT

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Inwendige epoxybekleding, conform beoordelingsrichtlijn BRL-K779/04 "Inwendige bekleding op stalen tanks voor brandbare vloeistoffen" d.d. 2010-07-15 inclusief wijzigingsblad d.d. 2015-03-15.

Coating Type

Transpoxy Masterbond BT voldoet aan deze eisen.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast als inwendige bekleding voor tanks, geschikt voor de opslag van brandbare vloeistoffen die behoren tot de ~~PGS-Klasse 1, Klasse 2 of~~ Klasse 3 tot een opslagtemperatuur van – 20 °C tot + 40 °C.

- a) Hydrotreated Vegetable Oils (HVO) – 100%
- b) Biodiesel containing up to 100% FAME (B100)
- c) Diesel Exhaust Fluid (AdBlue, AUS 32)

MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa-merk.

Plaats van het merk: op de buitenzijde van de verpakking, containers of zakken

Verplichte aanduiding:

- de houdbaarheid van het product moet worden vermeld
- **Kiwa K-0222323**
- fabrieksnaam.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Zandleven Coatings B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.